

HEAT'N'CHARGE POWER

YHDELLÄ ASKELEELLA AUTONLATAUKSEEN



Lataukseen ja lämmitykseen kotipihoihin, taloyhtiöille ja työpaikoille



Jopa 200 km edestä latausta yön tai työpäivän aikana



Turvallinen ja luotettava laite sisä- ja ulkokäyttöön



Edullinen ratkaisu nykyiseen järjestelmään



Heat'n'Charge-tuotteet valmistetaan Lempäälän tehtaallamme. Niillä on Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta työstä.



HEAT'N'CHARGE POWER

Tekninen nimi Power FD 1V 16A 4xsuko 2xVVJS
 Tuotenumero 611022001
 Sähkönumero 3504801

KOTELON TIEDOT

Kotelointiluokka IP44
 Iskulujuusluokka IK08
 Mitat / mm (K x L x S) 248 x 428 x 198
 Paino kg 6,1 kg
 Valmistusmaa Suomi
 Materiaali Kuori anodisoitua alumiinia, sivut polykarbonaattia
 Kannen lukitus Avainlukitus
 Asennus Pylväs, seinä

SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ

Vikavirtasuoja Pistokekohtainen 16 A/30 mA
 JkWh-mittari 2 x MID-energiamittari HL-sukolle
 Pistorasioiden määrä ja tyyppi 2x16A High Load -sukopistorasia,
 2x8A sukopistorasia
 Käyttölämpötila -25 °C ... +40 °C
 Jatkuva virta per pistorasia 16A High Load -sukopistorasioista,
 8A lämmityspistorasioista
 Ajastus Lämmityspistorasioissa kellokytkimet
 2h ajastimella
 Vikavirtasuoja 2 x vikavirtajohdonsuojakatkaisija
 16 A/30 mA
 Johdonsuoja 2 x vikavirtajohdonsuojakatkaisija
 16 A/30 mA

SÄHKÖISET TIEDOT

Standardi EN 61439-1, EN61439-3
 Asennuspuolen liitântä Yksivaiheinen
 Nimellisvirta (A) 16A High Load -sukopistorasia,
 8A lämmityspistorasia
 Max latausteho, latauspiste (kW) 3,7
 Oikosulkuvirta 10 kA
 Jakelujärjestelmä TN
 Nimellisjännite 230 VAC, 50 Hz
 Suojaus sähköiskulta Kotelo ja suojamaadoitus
 Nimelliseristysjännite $U_i = U_e$
 Kaapelointi CU/AL 2,5-35mm²
 Napaluku 1...3/N/PE

LISÄVARUSTEET

	Tuotenumero	Sähkönumero	Nimi	Kuvaus
1	3550056	3504825	Putkilaippa	60 mm pylväsasennukseen
2	611018701	3424556	Seinäkiinnityspelti	Seinäasennukseen
3	3550214	3413026	3XPG21	Seinäasennukseen
4	3590794	3504824	FMB 5F-SET	Seinäasennukseen

