

SCHUTZFENSTER

MIT DOPPELBARTVERSCHLÜSSEN

- Durchgehendes Scharnierband
- Ein überlappender Kragen erhöht die Stabilität und schützt die Dichtung
- DB3- Verschluss mit Vierteldrehung (andere Schließungen auf Anfrage)
- Großer Sichtbereich
- Transparenter Deckel
- Integrierte PUR-Dichtung



IP 66

IK 09

-40°C

+120°C



Schutzfenster mit flacher Scharnierbandführung und integrierten Verschlüssen für erhöhten Schutz in sicherheitsrelevanten Bereichen.

Mit Schutzfenstern der PW-Serie von Fibox erhalten Sie die größte Einbautiefe und den größtmöglichen Sichtbereich. Besonderer Pluspunkt: Diese Produkte können an allen handelsüblichen Schränken montiert werden.



SCHUTZFENSTER

Abmessung	Symbol	Artikelnummer	Beschreibung
291 x 244 x 88mm	PW 292409 T	4901884	Mit Doppelbartverschlüssen
340 x 300 x 90 mm	PW 343009T	4901824	Mit Doppelbartverschlüssen
394 x 346 x 88mm	PW 403409 T	4901904	Mit Doppelbartverschlüssen
450 x 400 x 90 mm	PW 454009T	4901804	Mit Doppelbartverschlüssen
503 x 451 x 88mm	PW 504409 T	4901844	Mit Doppelbartverschlüssen

Schutzfenster der PW-Serie sind einfach zu installieren und bieten einen sicheren Zugang zu den zu schützenden Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) auf jedem Schrank, bzw. jeder ebenen Fläche, bei einer Schutzart von IP66 und einer Schlagfestigkeit von IK09.