

# SCHUTZ- FENSTER

MIT DOPPELBARTSCHLÖSSERN

- Durchgehendes Scharnierband
- Ein überlappender Kragen erhöht die Stabilität und schützt die Dichtung
- DB3-Verschluss mit Vierteldrehung (andere Schließungen auf Anfrage)
- Großer Sichtbereich
- Transparente Abdeckungen
- Integrierte PUR-Dichtung



IP 66

IK 09

-40°C

+120°C



Schutzfenster mit flacher Scharnierbandführung und integrierten Verschlüssen für erhöhten Schutz in sicherheitsrelevanten Bereichen.

Größen: 340 x 300 x 90 mm  
450 x 400 x 90 mm

Mit Schutzfenstern der PW-Serie von Fibox erhalten Sie die größte Einbautiefe und den größtmöglichen Sichtbereich.

Besonderer Pluspunkt:  
Diese Produkte können an allen handelsüblichen Schränken montiert werden.



## SCHUTZFENSTER

| Abmessung         | Symbol     | Artikelnummer | Beschreibung             |
|-------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 340 x 300 x 90 mm | PW 343009T | 4901824       | Mit Doppelbartschlössern |
| 450 x 400 x 90 mm | PW 454009T | 4901804       | Mit Doppelbartschlössern |

Schutzfenster der PW-Serie sind einfach zu installieren und bieten einen sicheren Zugang zu den zu schützenden Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) auf jedem Schrank, bzw. jeder ebenen Fläche, bei einer Schutzart von IP 66 und einer Schlagfestigkeit von IK09.